

MR-401RP

Centrale d'alarme incendie adressable



NYC
Fire Dept



City of Chicago,
Class I and Class II
Acceptable

Le panneau d'alarme incendie adressable MR-401RP de Secutron est une centrale d'alarme incendie puissante conçue pour les petits et moyens bâtiments commerciaux, industriels et institutionnels. Doté de fonctions avancées, il constitue une solution fiable et économique pour les constructions neuves comme pour les rénovations. Il est livré avec une boucle et peut être étendu à trois boucles, offrant ainsi une flexibilité exceptionnelle, une installation simple et un fonctionnement sans souci.

Gamme étendue de dispositifs adressables pour répondre à pratiquement toutes les exigences.

Le panneau MR-401RP supporte une large gamme de détecteurs et de modules adressables de la série IRM-4000 qui offrent des performances et des fonctionnalités exceptionnelles. Utilisant un protocole entièrement numérique, ces panneaux supportent jusqu'à 240 dispositifs adressables Secutron sur une boucle SLC. En outre, certains dispositifs MRI-4000 prennent en charge le sous-adressage, ce qui signifie que le dispositif est configuré à l'aide d'une adresse sur la boucle SLC, tandis que les sous-adresses complètent les adresses restantes.

Configurations flexibles de zones/groupes

Le panneau MR-401RP est équipé d'options de configuration de zones et de groupes flexibles, offrant la liberté d'assigner n'importe quelle entrée et sortie en fonction des besoins spécifiques de l'application. Cela offre une flexibilité extraordinaire pour configurer le système afin de répondre à pratiquement n'importe quelle exigence.

Les protocoles de synchronisation intégrés constituent une solution rentable pour les dispositifs CAN.

Le panneau MR-401RP dispose de protocoles de synchronisation intégrés pour la plupart des principaux fabricants de stroboscopes, y compris les dispositifs de notification à DEL de la série MGC 400 qui se caractérisent par une consommation de courant inférieure à celle de la plupart des modèles concurrents.

Diverses configurations de câblage

Le panneau MR-401RP prend en charge les configurations de câblage traditionnelles de classe A et de classe B ainsi que la classe X qui offre une redondance et une fiabilité accrues.

